

Vortex™ 3 4WD

Le 1^{er} robot à 4 roues motrices !



- Technologie VORTEX : aspiration cyclonique puissante et constante
- Franchissement des obstacles facilité
- Parfaite adhérence sur tous les types de revêtements
- Déplacement et taux de couverture optimisés
- Design exceptionnel
- Équipé d'un bac filtrant facile d'accès
- Nettoyage rapide et hygiénique du bac filtrant (pas de contact avec les saletés)
- 2 cycles de nettoyage au choix : fond seul (1 h 30) ou fond et ligne d'eau (2 h 30)
- 3 niveaux de filtration (2 filtres vendus en accessoires)



- Équipé du 3D Sensor permettant une correction automatique de la trajectoire du robot



Tarif HT

	W9340
Vortex™ 3 4WD	1 497 €
Tarif TTC €uros	1 790 €

Eco-participation 1,25 €

Caractéristiques techniques

Tension alimentation coffret	200-240 V AC ; 50 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble	18 m
Dimension du robot (L x P x h)	43 x 48 x 27 cm
Dimension emballage (L x P x h)	56 x 56 x 56 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	19,2 kg
Surface filtrante	1 280 cm ²
Filtration	Très fine
Largeur nettoyée théorique	27 cm
Débit pompe	16 m ³ /h

Pour quelles piscines ?

Types de piscine : piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m

Toutes formes de bassin : rectangulaires, ovales, formes libres

Tous fonds : plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant

Tous revêtements : carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

Généralités

Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Durée de cycles	1 h 30 - 2 h 30
Déplacement	Pré-programmé
Transmission	Engrenages
Nettoie la ligne d'eau	Oui
Possibilité d'adapter une horloge de programmation	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, diagnostic, protection électronique des moteurs
Garantie	2 ans
Accessoires inclus dans le pack	Boîtier de commande, bac filtrant, brosses lamelles, chariot de transport